

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 0014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
DOMIESZKA DO MUROWANIA I TYNKOWANIA LATEM
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Domieszka do zapraw napowietrzająco / uplastyczniająca; T2
3. Producent:
MEEEX CHEMIA BUDOWLANA Wojciech Gołdziński, ul. Borowcowa 124; 32-500 Chrzanów
4. Upowazniony przedstawiciel:
Nie dotyczy
5. System (y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 2+
6. Norma zharmonizowana
PN-EN 934-3:2009+A1:2012

Jednostka lub jednostki notyfikowane
1488 - Instytut Techniki Budowlanej; ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa
7. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki	właściwości użytkowe	zharmonizowana specyfikacja
Zawartość chlorków	$\leq 0,5\%$	EN 934-3:2009+A1:2012
Zawartość alkaliów	$\leq 0,8\%$	
Oddziaływanie korozyjne	Zawiera wyłącznie składniki z EN 934-1:2008; załącznik A.1.	
Zawartość powietrza po zakończeniu mieszania określonego w normie	Całkowita zawartość powietrza $A_1 = (17 \pm 3) \%$ objętości	
Zawartość powietrza po 1 h przetrzymywania	$\geq A_1 - 3 \%$	
Zawartość powietrza przy wydłużonym mieszanii	$\leq A_1 + 5 \%$ i $\geq A_1 - 5 \%$	

Zmniejszenie ilości wody wymagane do uzyskania znormalizowanej konsystencji	≥ 8% masy	
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach	Zaprawa badana ≥ 70% zaprawy kontrolnej	
Substancje niebezpieczne	Patrz karta charakterystyki	-

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna
Nie dotyczy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (a):

Wojciech Gołdziński

Chrzanów, 30.04.2015

