

MEEEX CHEMIA BUDOWLANA  
Wojciech Gołdziński  
32-500 Chrzanów  
ul. Borowcowa 124  
NIP 628-101-20-72

tel. 32/ 623 20 23  
fax. 32/ 624 00 05  
[www.meexchemia.pl](http://www.meexchemia.pl)  
e-mail: [biuro@meexchemia.pl](mailto:biuro@meexchemia.pl)  
REGON 121082889

## KARTA TECHNICZNA

# DOFORM

Preparat antyadhezyjny do smarowania form plastikowych i metalowych oraz szalunków wykonanych z drewna.

Stan skupienia	ciecz
Barwa	biała do beżowej
Lepkość	badanie -kubek Forda 50/90 s
Rozpuszczalność w wodzie	- nie zalecane
Wydajność	uzależniona od sposobu nanoszenia, grubości warstwy, rodzaju podłoża oraz stopnia degradacji; średnie zużycie około.1L na 25m <sup>2</sup>
Stosowanie	Nanosić cienką warstwę na powierzchnię; przed użyciem wstrząsnąć
Okres przydatności	12 miesięcy
Przechowywanie	w zamkniętych pojemnikach w temp. 5 – 30°C

Podstawowe oddziaływanie na beton w stosunku do wzorca bez preparatu

- ułatwione uwalnianie betonu z form plastikowych
- ułatwione uwalnianie betonu z form metalowych
- przedłuża żywotność form i płyt szalunkowych
- nie brudzi betonu po rozformowaniu
- niezastąpiony przy produkcji betonu architektonicznego
- powierzchnia pozostaje idealnie gładka, a naroże ostre
- nie powoduje korozji metali

**Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem preparatu.**