

KARTA TECHNICZNA

DOPALACZ SADZY

Preparat stosowany jako dodatek do paliw stałych takich jak: węgiel kamienny, koks, węgiel brunatny, drewno w piecach CO, kominkach, kuchniach węglowych, kotłowniach przemysłowych.

Stosowanie **DOPALACZA SADZY** w ilości 0,2% powoduje:

- zmniejszenie powstawania sadzy do 40%,
- zmniejszenie ilości tlenu węgla zawartego w spalinach o ok. 35%
- obniżenie emisji pyłów,
- obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu,
- ograniczenie samozapłonu w kominach,
- zmniejszenie częstotliwości czyszczenia kotła i przewodów kominowych.

Sposób użycia:

DOPALACZ SADZY należy wrzucić bezpośrednio na rozgrzane palenisko.

Dozowanie:

1 kg DOPALACZA SADZY na 0,5 tony opału (węgla, drewna itp.)

Ilość produktu zależy od wielkości pieca/kominka. Ostateczną dawkę należy ustalić indywidualnie, nie ma możliwości przedozowania, natomiast niedobór będzie zauważalny zaściankach pieca/kominka.

Trwałość:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji jest jednocześnie oznaczeniem partii.

Bezpieczeństwo:

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

Dokumenty odniesienia:

Badanie z zakresu: „Określenie wpływu DOPALACZA SADZY na emisję sadzy” wykonane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrze