

## KARTA TECHNICZNA

# EMULSJA HD

EMULSJA HD jest preparatem silikonowym, hydrofobowym do zabezpieczania przed działaniem wody.

Stan skupienia	ciecz
Barwa	bezbarwna do białej
Zapach	charakterystyczny
Wydajność	ok. 7m <sup>2</sup> / 1 litra

### Zastosowanie

EMULSJA HD jest preparatem do wewnętrznej i zewnętrznej impregnacji porowatych materiałów budowlanych. Nie powoduje zmiany koloru na powierzchni, co jest tak ważne podczas impregnacji kamienia naturalnego, tynków dekoracyjnych, fug, płyt tarasowych mineralnych itp. materiałów. Z powodzeniem można zabezpieczyć malowane powierzchnie ścian w miejscach szczególnie narażonych na zabrudzenia.

### Sposób użycia:

Przed użyciem preparat dobrze wymieszać. Impregnację można wykonywać przy użyciu pędzla lub natrysku. Zaleca się dwukrotnej impregnacji w odstępach czasu metodą „wilgotne na wilgotne”. Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie. Jeżeli na powierzchni chłonne i porowate наносimy impregnat natryskowo, należy zwrócić uwagę aby natrysk był pod różnym kątem. Skuteczne działanie preparatu następuje po ok. 48 godzinach.

### Okres przydatności 12 miesiące od daty produkcji

Przechowywanie w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5 – 25 °C; chronić przed przegrzaniem i mrozem.

Dostępne pojemności: 1L; 5L; 10L

**Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań, w szczególności wykonania próby celem określenia ewentualnego działania niepożądanego.**