

## KARTA TECHNICZNA

# GRUNT uniwersalny

GRUNT uniwersalny służy do wyrównywania chłonności podłoży budowlanych.

Stan skupienia	ciecz
Barwa	biała
Zapach	charakterystyczny
Wydajność	ok. 5 ÷ 6m <sup>2</sup> / 1 litra

### Zastosowanie

GRUNT uniwersalny to preparat służący do wyrównywania chłonności podłoży budowlanych przed dalszymi pracami malarskimi, tynkarskimi, glazurniczymi, posadzkowymi i innego tego typu robotami. GRUNT uniwersalny stosować można na wszelkiego rodzaju podłoża w szczególności na tynki cementowe, cementowo – wapienne, mury ceglane, beton, silikaty, płyty gipsowe.

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu, pozbawione zabrudzeń olejowych. Nietrwałe fragmenty tynków, powłok malarskich należy usunąć. Gdy podłoża są nowe można używać środka dopiero po osiągnięciu przez nie odpowiedniej wytrzymałości czyli po około 14 do 28 dni w zależności od rodzaju podłoża.

### Sposób użycia:

GRUNT uniwersalny наносimy pędzlem, wałkiem lub w inny efektywny sposób наносimy na uprzednio przygotowaną powierzchnię. Należy pamiętać, aby po nałożeniu warstwy GRUNT-u w miejscach o widocznej większej chłonności powtórzyć gruntowanie. Po ok. 2 godzinach i widocznym wyschnięciu środka podłoże jest gotowe do dalszych prac wykończeniowych.

### Okres przydatności 12 miesiące od daty produkcji

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5 – 25 °C; chronić przed przegrzaniem i mrozem.

Dostępne pojemności: 1L; 5L; 10L

**Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań, w szczególności wykonania próby celem określenia ewentualnego działania niepożądanego.**