

KARTA TECHNICZNA

MROZOKLEJ

Płyn mrozoodporny do kleju

Stan skupienia	ciecz
Barwa	żółta do pomarańczowej
Gęstość	ok.1250 g / dm ³
Ph	6 ±1
Rozpuszczalność w wodzie	– bardzo dobra

<u>Dozowanie</u>	zalecane 2 % (0,5L na 25kg zaprawy klejowej) maksymalne 2,5 % do całkowitej masy zaprawy klejowej
------------------	--

Zastosowanie:

MROZOKLEJ pozwala na wykonywanie prac dociepleniowych, klejenie płytek w okresie obniżonych temperatur. MROZOKLEJ można stosować przy spadku temperatury do -8⁰C, do zapraw klejowych zawierających w swoim składzie cement.

Stosowanie dodatku MROZOKLEJ nie zwalnia z bezwzględnego obowiązku przestrzegania zasad zawartych w Instrukcji ITB nr 282 nt. prowadzenia robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur.

Sposób użycia:

MROZOKLEJ dodajemy do wody zarobowej a następnie wlewamy całość do zaprawy klejowej; całość należy dobrze wymieszać.

Okres przydatności 12 miesięcy

Przechowywanie w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. od -8 do + 25 °C

Oddziaływanie korozyjne - nie powoduje korozji

Podstawowe oddziaływanie na zaprawy klejowe

- redukcja ilości wody zarobowej do 30 %
- wzrost wytrzymałości do 5%
- przyspieszenie czasu wiązania o około 50%

MROZOKLEJ nie jest klasyfikowany, jako wyrób budowlany

***Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem preparatu.**