

KARTA TECHNICZNA

S – GRUNT

S – GRUNT preparat przeznaczony do impregnacji kamienia naturalnego np. piaskowca.

Stan skupienia	ciecz
Barwa	biała
Zapach	charakterystyczny
Wydajność	ok. 6 ÷ 8m ² / 1 litra

Zastosowanie

S – GRUNT przeznaczony jest do impregnacji kamienia naturalnego i sztucznego np. piaskowca, płytek gipsowych itp. .

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z brudu, kurzu, pozbawione zabrudzeń olejowych. W przypadku występowania białych nalotów należy zastosować zmywacz FIBAR; w celu usunięcia mchu, pleśni należy użyć preparatu PS – 50 Professional.

Sposób użycia:

S – GRUNT można nanosić pędzlem, natryskowo lub wałkiem. Głębokość impregnacji regulujemy poprzez ilość warstw stosowanego preparatu. Kolejne warstwy wykonuje się po wyschnięciu poprzedniej tj. około 4 – 6 godzin. S – GRUNT jest preparatem gotowym do użytku, nie wolno go rozpuszczać ani mieszać z innymi materiałami. Zaleca się wykonanie próby impregnacji na niewielkiej powierzchni.

Okres przydatności 12 miesiące od daty produkcji

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 5 – 25 °C; chronić przed przegrzaniem i mrozem.

Dostępne pojemności: 1L; 5L; 10L

Podane informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku samodzielnego zbadania przydatności produktu do indywidualnych zastosowań, w szczególności wykonania próby celem określenia ewentualnego działania niepożądanego.